


SERIE FT

TALADROS ROSCADORAS DE SOBREMESA

- Avance manual
- Variador electrónico



Equipamiento de Serie

- Pantalla digital multifunción con:
 - Ajuste de velocidad y visualización
 - Visualización de profundidad
 - Selector taladrado/roscado
 - Botón de establecimiento posición 0
- Equipo de luz
- Interruptor magnetotérmico
- Pulsador de parada de emergencia
- Protector de brocas con micro de parada



NOTA: El banco base es un equipamiento opcional.

Equipamiento Extra

FT0005 Banco base con puerta y estanterías

FT0010 Portabrocas standard capacidad 0,5/8 mm. B12, precisión de concentricidad: 0,20 mm

FT0015 Portabrocas sin llave de precisión (0,5-6 mm) B12, precisión de concentricidad: 0,05 mm

FT0020 Mordaza base fija apertura 95 mm

FT0025 Mesa intermedia fija (Standard en modelo FT-4)

Características

	FT-1	FT-6	FT-4
CAPACIDAD DE TALADRADO	8 mm	12 mm	15 mm
CAPACIDAD DE TALADRADO CONTINUO	6 mm	10 mm	13 mm
CAPACIDAD DE ROSCADO	M5	M6	M8
CONO DEL HUSILLO	B12	B16	B16
GAMA DE VELOCIDADES VARIABLES	200-10000 rpm.	120-6000 rpm.	40-4000 rpm.
VOLTAJE MOTOR / POTENCIA - MONOFÁSICO	230V. / 0,54 kW	230V/0,54 kW	230V/0,54kW
TIPO VARIADOR:	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO
PROFUNDIDAD DE TALADRADO	60 mm	60 mm	60 mm
DISTANCIA NARÍZ DEL HUSILLO A COLUMNA	220 mm	220 mm	220 mm
DISTANCIA DEL HUSILLO A LA MESA	140 mm	140 mm	Min. 85/Max. 370 mm
DISTANCIA DEL HUSILLO A LA BASE	315 mm	315 mm	420 mm
DIÁMETRO DE LA COLUMNA	70 mm	70 mm	70 mm
NÚMERO DE RANURAS EN "T"	2 RANURAS CRUZADAS	2 RANURAS CRUZADAS	2 RANURAS PARALELAS
DISTANCIA ENTRE RANURAS	N/A	N/A	125 mm
AVANCE	MANUAL	MANUAL	MANUAL
AJUSTE ALTURA CABEZAL	MANUAL	MANUAL	N/A
AJUSTE ALTURA MESA	N/A	N/A	POR CREMALLERA
DIMENSIONES DE LA MESA (ANCHO X ALTO)	300x250 mm	300x250 mm	300x250 mm
DIMENSIONES	320x450x830 mm	320x450x830 mm	440x450x860 mm
PESO SIN EMBALAJE	44 Kgr.	44 Kgr.	62 Kgr.

Dimensiones

