

# SÉRIE FT

## TARAUDEUSES D'ÉTABLI

- Avance manuelle
- Variateur électronique



## Équipement standard

- Écran digital multifonction avec:
  - Réglage de la vitesse et visualisation
  - Visualisation profondeur
  - Sélecteur de perçage/taraudage
  - Bouton pour établir position 0
- Équipement d'éclairage
- Interrupteur magnétothermic
- Poussoir d'arrêt d'urgence
- Protecteur de forêt avec micro d'arrêt



REMARQUE: le socle banque est un équipement en option

## Équipement extra

- |               |   |
|---------------|---|
| <b>FT0005</b> | Socle banque avec porte et casier   |
| <b>FT0010</b> | Mandrin à serrage standard capacité 0,5/8 mm. B12, Précision de concentricité: 0,20 mm      |
| <b>FT0015</b> | Mandrin à serrage sans clé de précision (0,5-6 mm) B12, Précision de concentricité: 0,05 mm |
| <b>FT0020</b> | Étaux base fixe, ouverture 95 mm  |
| <b>FT0025</b> | Table intermédiaire fixe (Standard en modèle FT-4)  |

## Caractéristiques

	FT-1	FT-6	FT-4
CAPACITÉ DE PERÇAGE	8 mm	12 mm	15 mm
CAPACITÉ DE PERÇAGE CONTINUE	6 mm	10 mm	13 mm
CAPACITÉ DE TARAUDAGE	M5	M6	M8
CÔNE BROCHE	B12	B16	B16
GAMME DE VITESSES VARIABLES	200-10000 rpm.	120-6000 rpm.	40-4000 rpm.
VOLTAGE MOTEUR / PUISSANCE - MONOPHASÉ	230V. / 0,54 kW	230V/0,54 kW	230V/0,54kW
TYPE VARIATEUR	ÉLECTRONIQUE	ÉLECTRONIQUE	ÉLECTRONIQUE
COURSE DE LA BROCHE	60 mm	60 mm	60 mm
DISTANCE BROCHE-COLONNE	220 mm	220 mm	220 mm
DISTANCE BROCHE-TABLE	140 mm	140 mm	Min. 85/Max. 370 mm
DISTANCE BROCHE-BASE	315 mm	315 mm	420 mm
DIAMÈTRE DE LA COLONNE	70 mm	70 mm	70 mm
NOMBRE DE RAINURES EN "T"	2 RAINURES CROISSÉS	2 RAINURES CROISSÉS	2 RAINURES PARALLÈLES
DISTANCE ENTRE RAINURES	N/A	N/A	125 mm
AVANCE	MANUELLE	MANUELLE	MANUELLE
RÉGLAGE HAUTEUR DE LA TÊTE	MANUELLE	MANUELLE	N/A
RÉGLAGE HAUTEUR DE LA TABLE	N/A	N/A	PAR CREMAILLIÈRE
DIMENSIONS DE LA TABLE	300x250 mm	300x250 mm	300x250 mm
DIMENSIONS	320x450x830 mm	320x450x830 mm	440x450x860 mm
POIDS SANS EMBALLAGE	44 Kgr.	44 Kgr.	62 Kgr.

## Dimensions

