


SERIE S

TALADROS DE SOBREMESA

- Avance manual
- Transmisión por correas
- Mesa fija, cabezal desplazable y giratorio



Equipamiento de Serie

- Mesa/base con ranuras en "T"
- Tope ajustable de profundidad
- Equipo de luz
- Expulsor de la herramienta
- Tapa de correas con micro de parada
- Guardamotor y pulsador de emergencia
- Pulsador de emergencia
- Interruptor general
- Selección del sentido de giro
- Equipo eléctrico a bajo voltaje
- Equipo eléctrico en armario independiente
- Protector de brocas con micro de parada
- Normas CE



Equipamiento Extra

- 10020** Volante frontal para avance sensitivo
- 10021** Lector digital de velocidades (modelos con variador)
- 10022** Lector digital de profundidad
- 10023** Variador electrónico de velocidad (incluye banco base y armario eléctrico)
- 10042** Roscado IR/RS
- 10043** Roscado IR/RS (para modelos con variador)
- 10082** Banco base con cajón y puerta (standard en los modelos con variador e hidrobloc)
- 10087** Mesa intermedia fija
- 10088** Mesa intermedia giratoria
- 10085** Contador de ciclos (para máquinas con hidrobloc)
- 10110** Suplemento de columna
- 10120** Hidrobloc (incluye banco base y armario eléctrico)
- 91118** Refrigeración en la base

* En máquinas con mesa intermedia el banco base sin cajón.

Características

	S.18	S.25	S.30
CAPACIDAD DE TALADRADO EN ACERO DE 70 Kg. (mm)	18	25	30
CAPACIDAD DE ROSCADO EN ACERO DE 70 KG.	M14	M18	M25
TRANSMISIÓN	CORREAS		
NÚMERO Y GAMA DE VELOCIDADES (SIN VARIADOR) 50 Hz.	(10) 245 - 355 - 490 - 710 - 835 - 1.240 - 1.670 - 2.000 - 2.480 - 4.000 rpm.		
NÚMERO Y GAMA DE VELOCIDADES (CON VARIADOR)	VARIABLES A) 120-760 B) 170-1100 C) 400-2580 D) 600-3800 E) 950-6000 rpm.		
AVANCE	MANUAL		
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL (SIN VARIADOR) MOTOR 750/1500 rpm.	0,68/1,4 HP	0,95/1,8 HP	1,2/2 HP
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL (CON VARIADOR) MOTOR 1000 rpm.	1,5 HP	2 HP	2 HP
CONO DEL HUSILLO	CM.3		
RECORRIDO DEL HUSILLO	120 mm		
RECORRIDO DEL HUSILLO CON HYDROBLOCK	90 mm		
DISTANCIA HUSILLO-COLUMNA	250 mm		
DISTANCIA HUSILLO-MESA (MODELOS SIN REFRIGERACIÓN)	Min. 155 mm/ Max. 485 mm		
DISTANCIA HUSILLO-MESA (MODELOS CON REFRIGERACIÓN)	Min. 225 mm/ Max. 555 mm		
DIÁMETRO DE LA COLUMNA	Ø100 mm		
DIMENSIONES DE LA MESA/BASE (SIN REFRIGERACIÓN)	270x270 mm		
DIMENSIONES DE LA MESA/BASE (CON REFRIGERACIÓN)	316x288 mm		
PESOS: NETO / BRUTO Kg.	190 / 200 Kg.		
DIMENSIONES DEL EMBALAJE Y VOLUMEN	700x570x1360 mm / 0,55 m ³		
PESOS: NETO / BRUTO KG. CON BANCO BASE	240 / 260 Kg.		
DIMENSIONES DEL EMBALAJE Y VOLUMEN CON BANCO BASE	1030x600x1950 mm / 1,21 m ³		

Dimensiones

