


SÉRIE S

PERCEUSES D'ÉTABLI

- Avance manuelle
- Transmission par courroies
- Table fixe, tête déplaçable et tournante



Équipement standard

- Table/Base avec rainures en "T"
- Butée réglable de profondeur
- Équipement d'éclairage
- Ejecteur de l'outil
- Couvercle courroies avec micro d'arrêt
- Garde moteur avec arrêt d'urgence
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Interrupteur général
- Sélecteur direction de rotation
- Équipement électrique basse tension
- Équipement électrique en armoire indépendante
- Protecteur de forêt avec micro d'arrêt
- Normes CE



Équipement extra

- | | |
|--------------|---|
| 10020 | Volant frontal pour avance sensitive |
| 10021 | Lecteur digital de vitesses (Pour modèles avec variateur) |
| 10022 | Lecteur digital de profondeur |
| 10023 | Variateur électronique de vitesses (Le socle banque et armoire électrique sont compris) |
| 10042 | Inversion pour taraudage IR/RS |
| 10043 | Inversion pour taraudage IR/RS (Pour modèles avec variateur) |
| 10082 | Socle banque avec porte eta casier* (Standard en modèles avec variateur et Hydroblock) |
| 10087 | Table intermédiaire fixe |
| 10088 | Table intermédiaire tournante |
| 10085 | Compteur de cycles (Pour modèles avec Hydroblock) |
| 10110 | Supplément de colonne |
| 10120 | Hydroblock (Le socle banque et armoire électronique sont compris) |
| 91118 | Arrosage dans la base |

* Les machines équipées avec table intermédiaire, le socle banque n'a pas de casier

Caractéristiques

	S.18	S.25	S.30
CAPACITÉ DE PERÇAGE EN ACIER DE 70 Kg.	18 mm	25 mm	30 mm
CAPACITÉ DE TARAUDAGE EN ACIER DE 70 Kg.	M14	M18	M25
TRANSMISSION	CURROIES		
NOMBRE ET GAMME DE VITESSES (SANS VARIATEUR) 50 Hz.	(10) 245 - 355 - 490 - 710 - 835 - 1.240 - 1.670 - 2.000 - 2.480 - 4.000 rpm.		
NOMBRE ET GAMME DE VITESSES (AVEC VARIATEUR)	VARIABLES A) 120-760 B) 170-1100 C) 400-2580 D) 600-3800 E) 950-6000 rpm.		
AVANCE	MANUELLE		
PUISSANCE MOTEUR PRINCIPAL (SANS VARIATEUR) MOTEUR 750/1500 rpm.	0,68/1,4 HP	0,95/1,8 HP	1,2/2 HP
PUISSANCE MOTEUR PRINCIPAL (AVEC VARIATEUR) MOTEUR 1000 rpm.	1,5 HP	2 HP	2 HP
CÔNE MORSE NO.	CM.3		
COURSE DE LA BROCHE	120 mm		
COURSE DE LA BROCHE AVEC HYDROBLOCK	90 mm		
DISTANCE BROCHE-COLONNE	250 mm		
DISTANCE BROCHE-TABLE (MODÈLES SANS ARROSAGE)	Min. 155 mm/ Max. 485 mm		
DISTANCE BROCHE-TABLE (MODÈLES AVEC ARROSAGE)	Min. 225 mm/ Max. 555 mm		
DIAMÈTRE DE LA COLONNE	Ø100 mm		
DIMENSIONS DE LA TABLE/BASE (SANS ARROSAGE)	270x270 mm		
DIMENSIONS DE LA TABLE/BASE (AVEC ARROSAGE)	316x288 mm		
POIDS: NET / BRUT Kg.	190 / 200 Kg.		
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ET VOLUME	700x570x1360 mm / 0,55 m ³		
POIDS: NET / BRUT AVEC SOCLE BANQUE Kg.	240 / 260 Kg.		
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ET VOLUME AVEC SOCLE BANQUE	1030x600x1950 mm / 1,21 m ³		

Dimensions

