SERIE SE-SEA

TALADROS DE SOBREMESA

- · Avance manual (serie SE) y avance automático (SEA)
- Transmisión por engranes
- · Mesa fija, cabezal desplazable y giratorio

















- Mesa/base con ranuras en "T"
- Tope ajustable de profundidad
- Equipo de luz
- Expulsor de la herramienta
- Guardamotor y pulsador de emergencia
- Selección del sentido de giro
- Interruptor general
- Equipo eléctrico a bajo voltaje
- Equipo eléctrico en armario independiente
- Protector de brocas con micro de parada
- Normas CE



Equipamiento Extra

10020	Volante frontal para avance sensitivo (modelos SE)
10021	Lector digital de velocidades (serie SEV)
10022	Lector digital de profundidad
10023	Variador electrónico de velocidad (incluye banco base y armario eléctrico)
10042	Roscado IR/RS
10043	Roscado IR/RS (para modelos con variador)
10082	Banco base con cajón y puerta (standard en los modelos con variador e hidroblock)
10085	Contador de ciclos (para máquinas con hidroblock)
10087	Mesa intermedia fija
10088	Mesa intermedia giratoria
10110	Suplemento de columna
10120	Hidroblock (incluye banco base y armario eléctrico)
81000	Suplemento motor 750/1500
91118	Refrigeración en la base


^{*} En máquinas con mesa intermedia el banco base sin cajón





Características

	SE.25	SE.30	SEA.25	SEA.30
CAPACIDAD DE TALADRADO EN ACERO DE 70 Kg. (mm)	25	30	25	30
CAPACIDAD DE ROSCADO EN ACERO DE 70 Kg.	M22	M25	M22	M25
TRANSMISIÓN		ENGRANES (Temp	lados y rectificados)	
NÚMERO Y GAMA DE VELOCIDADES (SIN VARIADOR)	(8) 65 - 125 - 185 - 365 - 540 - 1.055 - 1.560 - 3.060 rpm.			
NÚMERO Y GAMA DE VELOCIDADES (CON VARIADOR)	VARIABLES A) 45-125 B) 125-370 C) 380-1070 D) 1100-3100 rpm.			
AVANCE	MANUAL	MANUAL	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
NÚMERO Y GAMA DE AVANCES	-	-	(2) 0,10-0,20	(2) 0,10-0,20
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL (SIN VARIADOR) MOTOR 1500/3000 rpm.	1,1/1,6 HP	1,5/1,9 HP	1,1/1,6 HP	1,5/1,9 HP
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL (CON VARIADOR) MOTOR 1500 rpm.	2 HP			
CONO DEL HUSILLO	CM.3			
RECORRIDO DEL HUSILLO	120 mm			
RECORRIDO DEL HUSILLO CON HYDROBLOCK (SERIE SE)	90 mm	90 mm	-	-
DISTANCIA HUSILLO-COLUMNA	250 mm			
DISTANCIA HUSILLO-MESA (MODELOS SIN REFRIGERACIÓN)	Min. 155 / Max. 485 mm			
DISTANCIA HUSILLO-MESA (MODELOS CON REFRIGERACIÓN)	Min. 225 / max. 555 mm			
DIÁMETRO DE LA COLUMNA	Ø100 mm			
DIMENSIONES DE LA MESA/BASE (SIN REFRIGERACIÓN)	270x270 mm			
DIMENSIONES DE LA MESA/BASE (CON REFRIGERACIÓN)	316x288 mm			
PESOS: NETO / BRUTO Kg.	200 / 210 Kg.			
DIMENSIONES DEL EMBALAJE Y VOLUMEN	800x600x1450 mm / 0,7 m ³			
PESOS: NETO / BRUTO KG. CON BANCO BASE	240 / 260 Kg.			
DIMENSIONES DEL EMBALAJE Y VOLUMEN CON BANCO BASE	800x600x2250 mm / 1,08 m ³			

Dimensiones







Serie	SE/SEA	SER/SEAR
Α	155-485	225-555
В	80	150
С	935-1265	1070-1400
D	1735-2065	1870-2200
E	560	630
F	650	820
G	380	490