

# SÉRIE SE-SEA

## PERCEUSES D'ÉTABLI

- Avance manuelle (série SE) et avance automatique (SEA)
- Transmission par engrenages
- Table fixe, tête déplaçable et tournante



## Équipement standard

- Table/Base avec rainures en "T"
- Butée réglable de profondeur
- Équipement d'éclairage
- Ejecteur de l'outil
- Garde moteur avec arrêt d'urgence
- Sélecteur direction de rotation
- Interrupteur général
- Équipement électrique basse tension
- Équipement électrique en armoire indépendante
- Protecteur de forêt avec micro d'arrêt
- Normes CE



## Équipement extra

<b>10020</b>	Volant frontal pour avance sensitive (Pour modèles SE)
<b>10021</b>	Lecteur digital de vitesses (Pour modèles avec variateur)
<b>10022</b>	Lecteur digital de profondeur
<b>10023</b>	Variateur électronique de vitesses (Le socle banque et armoire électrique sont compris)
<b>10042</b>	Inversion pour taraudage IR/RS
<b>10043</b>	Inversion pour taraudage IR/RS (Pour modèles avec variateur)
<b>10082</b>	Socle banque avec porte et casier* (Standard en modèles avec variateur et Hydroblock)
<b>10085</b>	Compteur de cycles (Pour modèles avec Hydroblock)
<b>10087</b>	Table intermédiaire fixe
<b>10088</b>	Table intermédiaire tournante
<b>10110</b>	Supplément de colonne
<b>10120</b>	Hydroblock (Le socle banque et armoire électronique sont compris)
<b>81000</b>	Supplément moteur 750/1500
<b>91118</b>	Arrosage dans la base

\* Les machines équipées avec table intermédiaire, le socle banque n'a pas de casier

# Caractéristiques

	SE.25	SE.30	SEA.25	SEA.30
CAPACITÉ DE PERÇAGE EN ACIER DE 70 Kg.	25 mm	30 mm	25 mm	30 mm
CAPACITÉ DE TARAUDAGE EN ACIER DE 70 Kg.	M22	M25	M22	M25
TRANSMISSION	ENGRENAGES (Traités et rectifiés)			
NOMBRE ET GAMME DE VITESSES (SANS VARIATEUR) 50 Hz.	(8) 65 - 125 - 185 - 365 - 540 - 1.055 - 1.560 - 3.060 rpm.			
NOMBRE ET GAMME DE VITESSES (AVEC VARIATEUR)	VARIABLES A) 45-125 B) 125-370 C) 380-1070 D) 1100-3100 rpm.			
AVANCE	MANUELLE	MANUELLE	AUTOMATIQUE	AUTOMATIQUE
NOMBRE ET GAMME D'AVANCES	-	-	(2) 0,10-0,20	(2) 0,10-0,20
PUISSANCE MOTEUR PRINCIPAL (SANS VARIATEUR) MOTEUR 1500/3000 rpm.	1,1/1,6 HP	1,5/1,9 HP	1,1/1,6 HP	1,5/1,9 HP
PUISSANCE MOTEUR PRINCIPAL (AVEC VARIATEUR) MOTEUR 1500 rpm.	2 HP			
CÔNE MORSE NO.	CM.3			
COURSE DE LA BROCHE	120 mm			
COURSE DE LA BROCHE AVEC HYDROBLOCK (SÉRIE SE)	90 mm	90 mm	-	-
DISTANCE BROCHE-COLONNE	250 mm			
DISTANCE BROCHE-TABLE (MODÈLES SANS ARROSAGE)	Min. 155 / Max. 485 mm			
DISTANCE BROCHE-TABLE (MODÈLES AVEC ARROSAGE)	Min. 225 / max. 555 mm			
DIAMÈTRE DE LA COLONNE	Ø100 mm			
DIMENSIONS DE LA TABLE/BASE (SANS ARROSAGE)	270x270 mm			
DIMENSIONS DE LA TABLE/BASE (AVEC ARROSAGE)	316x288 mm			
POIDS: NET / BRUT Kg.	200 / 210 Kg.			
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ET VOLUME	800x600x1450 mm / 0,7 m <sup>3</sup>			
POIDS: NET / BRUT AVEC SOCLE BANQUE	240 / 260 Kg.			
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ET VOLUME AVEC SOCLE BANQUE	800x600x2250 mm / 1,08 m <sup>3</sup>			

# Dimensions

