

# SÉRIE SH

## TARAUDEUSES D'ÉTABLI

- Avance automatique de taraudage
- Transmission par courroies
- Table fixe, tête déplaçable et tournante
- Socle banque avec porte et casier



## Équipement standard

- Table/Base avec rainures en "T"
- Butée réglable de profondeur
- Équipement d'éclairage
- Ejecteur de l'outil
- Couvercle courroies avec micro d'arrêt
- 1 pas de vis compris, pas à déterminer
- Sélection de cycle de taraudage (1 cycle/cycle continue)
- Sélection taraudage automatique ou manuel
- Butées et micros réglables, profondeur, inversion et arrêt
- Dispositif de freinage par variateur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Interrupteur général
- Sélecteur direction de rotation
- Équipement électrique basse tension
- Protecteur de forêt avec micro d'arrêt
- Normes CE



## Équipement extra

|       |  |
|-------|--|
| 10020 | Volant frontal pour avance sensitive                                   |
| 10022 | Lecteur digital de profondeur  |
| 10075 | Vis mère, pas spécial  |
| 10080 | Vis mère, pas standard   |
| 10085 | Compteur de cycles   |
| 10087 | Table intermédiaire fixe   |
| 10088 | Table intermédiaire tournante  |
| 10110 | Supplément de colonne  |
| 72010 | Pédale d'initiation de cycle   |
| 78110 | Porte tarauds non reversible, capacité M3 au M16 avec écrou de serrage |
| 91118 | Arrosage dans la base  |

\* Dans les machines équipées avec table intermédiaire, le socle banque n'a pas de casier

# Caractéristiques

**SH.18**

**SH.30**

|   |   |      |
|---|---|------|
| CAPACITÉ DE TARAUDAGE EN ACIER DE 70 Kg.              | M14   | M25  |
| TRANSMISSION  | COURROIES   |      |
| NOMBRE ET GAMME DE VITESSES (SANS VARIATEUR) 50 Hz.   | (10) 245 - 355 - 490 - 710 - 835 - 1.240 - 1.670 - 2.000 - 2.480 - 4.000 rpm. |      |
| AVANCE  | MANUELLE  |      |
| PUISSANCE MOTEUR PRINCIPAL MOTEUR 1000 rpm.           | 1,5 HP  | 2 HP |
| CÔNE MORSE NO.  | CM.3  |      |
| COURSE DE LA BROCHE                                   | 90 mm   |      |
| DISTANCE BROCHE-COLONNE                               | 250 mm  |      |
| DISTANCE BROCHE-TABLE (MODÈLES SANS ARROSAGE)         | Min. 155 mm/ Max. 485 mm  |      |
| DISTANCE BROCHE-TABLE (MODÈLES AVEC ARROSAGE)         | Min. 225 mm/ Max. 555 mm  |      |
| DIAMÈTRE DE LA COLONNE                                | Ø100 mm   |      |
| DIMENSIONS DE LA TABLE/BASE (SANS ARROSAGE)           | 270x270 mm  |      |
| DIMENSIONS DE LA TABLE/BASE (AVEC ARROSAGE)           | 316x288 mm  |      |
| POIDS: NET / BRUT Kg. AVEC SOCLE BANQUE               | 230 / 250 Kg.   |      |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ET VOLUME AVEC SOCLE BANQUE | 1100x700x1900 mm / 1,5 m <sup>3</sup>   |      |

# Dimensions

