


SÉRIE C

PERCEUSES À COLONNE

- Avance manuelle
- Transmission par courroies
- Tête fixe et table déplaçable



Équipement standard

- Butée réglable de profondeur
- Équipement d'éclairage
- Ejecteur de l'outil
- Couverture courroies avec micro d'arrêt
- Garde moteur avec arrêt d'urgence
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Interrupteur général
- Sélecteur direction de rotation
- Équipement électrique basse tension
- Équipement électrique en armoire indépendante
- Protecteur de forêt avec micro d'arrêt
- Normes CE

Équipement extra

- 20020** Volant frontal pour avance sensitive
- 20021** Lecteur digital de vitesses (Pour modèles avec variateur)
- 20022** Lecteur digital de profondeur
- 20023** Variateur électronique de vitesses
- 20042** Inversion pour taraudage IR/RS
- 20043** Inversion pour taraudage IR/RS (Pour modèles avec variateur)
- 20070** Taraudage automatique par vis mère (1 pas de vis compris)
- 20082** Table tournante
- 10085** Compteur de cycles (Pour modèles avec Hydroblock)
- 20110** Supplément de colonne
- 20120** Hydroblock
- 91118** Arrosage dans la base

Caractéristiques

	C.18	C.25	C.30
CAPACITÉ DE PERÇAGE EN ACIER DE 70 Kg.	18 mm	25 mm	30 mm
CAPACITÉ DE TARAUDAGE EN ACIER DE 70 Kg.	M14	M18	M25
TRANSMISSION	COURROIES		
NOMBRE ET GAMME DE VITESSES (SANS VARIATEUR) 50 Hz.	(10) 245 - 355 - 490 - 710 - 835 - 1.240 - 1.670 - 2.000 - 2.480 - 4.000 rpm.		
NOMBRE ET GAMME DE VITESSES (AVEC VARIATEUR)	Variables A) 120-760 B) 170-1100 C) 400-2580 D) 600-3800 E) 950-6000 rpm.		
AVANCE	MANUELLE		
PUISSANCE MOTEUR PRINCIPAL (SANS VARIATEUR) MOTEUR 750/1500 rpm.	0,68/1,4 HP	0,95/1,8 HP	1,2/2 HP
PUISSANCE MOTEUR PRINCIPAL (AVEC VARIATEUR) MOTEUR 1000 rpm.	1,5 HP	2 HP	2 HP
CÔNE MORSE NO.	CM.3		
COURSE DE LA BROCHE	120 mm		
COURSE DE LA BROCHE AVEC HYDROBLOCK	90 mm		
DISTANCE BROCHE-COLONNE	250 mm		
DISTANCE BROCHE-TABLE	Min. 85 mm/ Max. 635 mm		
DISTANCE BROCHE-BASE	1195 mm		
DIAMÈTRE DE LA COLONNE	Ø100 mm		
DIMENSIONS DE LA TABLE (AVEC 2 RAINURES EN T)	270x300 mm		
DIMENSIONS DE LA BASE SANS RAINURES EN T (SANS ARROSAGE)	600x380 mm		
DIMENSIONS DE LA BASE AVEC 2 RAINURES EN T (AVEC ARROSAGE)	665x400 mm		
POIDS: NET / BRUT Kg.	260/320 Kg.		
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ET VOLUME	2110x570x800 / 0,97 m ³		

Dimensions

