

# SERIE TH

## TALADROS DE COLUMNA

- Avance automático, embrague electromagnético
- Transmisión mixta correas/engranajes
- Mesa desplazable y cabezal fijo



## Equipamiento de Serie

- Amplio campo de velocidad continua en 3 gamas
- Disposición frontal de placa y mandos selección de velocidad
- Variador mecánico de velocidad en modelo "THV"
- Variador electrónico de velocidad en modelo "THI"
- Cuentarrevoluciones digital en el frontal "THI"
- Engrase de engranajes por bomba automática
- Base mecanizada con equipo de refrigeración
- Equipo de iluminación
- MGI Mesa giratoria inclinable
- Avance y disparo automático por embrague electromagnético
- Volante frontal de avance fino manual
- Escala y tope ajustable de profundidad
- Inversión automática de giro para roscado
- Expulsor automático de herramienta
- Maniobra eléctrica integrada en el cabezal
- Pulsador STOP de emergencia
- Interruptor selector giro del husillo
- Protector contra virutas con micro
- Marcado "CE"



THV.40

## Equipamiento Extra

LBC - LECTOR DIGITAL DE PROFUNDIDAD

CÓDIGO

50012

AR - AVANCES REDUCIDOS (50% GAMA STANDARD)

40039

# Características

	THV.40	THI.40	THV.50	THI.50
CAPACIDAD DE TALADRADO EN ACERO DE 70 KG (MM)	40		50	
CAPACIDAD DE ROSCADO EN ACERO DE 70 KG	M36		M42	
TRANSMISIÓN	MIXTA CORREAS / ENGRANES			
NÚMERO Y GAMA DE VELOCIDADES 1500 RPM 50HZ TRI.	60 a 165 175 a 525 530 a 1500	30 a 300 90 a 900 190 a 1900	60 a 165 175 a 525 530 a 1500	30 a 300 90 a 900 190 a 1900
TIPO DE VARIADOR DE VELOCIDAD	Mecánico	Electrónico	Mecánico	Electrónico
AVANCE	AUTOMÁTICO ELECTROMAGNÉTICO			
NÚMERO Y GAMA DE AVANCES	(4) 0,1-0,2-0,3-0,4			
EMBRAGUE	ELECTROMAGNÉTICO			
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL MOTOR 1500RPM	4HP		5,5HP	
CONO DEL HUSILLO	CM4			
RECORRIDO DEL HUSILLO	200 mm			
DISTANCIA HUSILLO-COLUMNA	360 mm			
DISTANCIA HUSILLO-MESA	Min. 55/Max.850			
DISTANCIA HUSILLO-BASE	1260 mm			
DIÁMETRO DE LA COLUMNA	Ø175			
DIMENSIONES DE LA MESA CON 3 RANURAS EN T	550x550 mm			
DIMENSIONES DE LA BASE CON RANURAS EN T	950x550 mm			
PESOS: NETO/BRUTO KG	660/750		760/850	
DIMENSIONES DEL EMBALAJE Y VOLUMEN	2,2x0,7x1,2 1,7 m <sup>3</sup>		2,2x0,7x1,3 2,0 m <sup>3</sup>	

# Dimensiones

