

SÉRIE TH

PERCEUSE À COLONNE

- Avance automatique, embrayage électro-magnétique
- Transmission par courroies/ engrenages
- Tête fixe et table déplaçable



Équipement standard

- Grande plage de vitesse continue sur 3 gammes
- Disposition frontale de la plaque et des leviers de changement de vitesse
- Variateur de vitesse mécanique sur les modèles (THV)
- Variateur de vitesse électronique sur les modèles (THI)
- Compte-tour digital sur la plaque frontale (THI)
- Graissage permanent des engrenages par pompe automatique
- Socle usiné avec dispositif d'arrosage
- Eclairage
- MGI Table tournante et pivotante
- Avance et déclenchement automatique par embrayage mécanique
- Volant frontal de descente lente
- Vernier et butée de profondeur réglable
- Inversion automatique de tour de la broche pour filetage
- Ejecteur automatique de l'outil
- Commande électrique intégrée dans la tête
- Bouton poussoir STOP d'urgence
- Interrupteur inverseur de rotation de broche
- Protecteur de forêt avec micro d'arrêt
- Normes CE



THV.40

Équipement extra

LBC - LECTEUR DIGITAL DE PROFONDEUR

CODE

50012

AR - AVANCES RÉDUITS (50% GAMME STANDARD)

40039

Caractéristiques

	THV.40	THI.40	THV.50	THI.50
CAPACITÉ DE PERÇAGE EN ACIER DE 70 Kg. (MM)	40		50	
CAPACITÉ DE TARAUDAGE EN ACIER DE 70 Kg.	M36		M42	
TRANSMISSION	COURROIES / ENGRENAGES			
NOMBRE ET GAMME DE VITESSES 50 Hz.	60 à 165 175 à 525 530 à 1500	30 à 300 90 à 900 190 à 1900	60 à 165 175 à 525 530 à 1500	30 à 300 90 à 900 190 à 1900
TYPE DE VARIATEUR DE VITESSE	Mécanique	Électronique	Mécanique	Électronique
AVANCE	AUTOMATIQUE ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE			
NOMBRE ET GAMME D'AVANCES	(4) 0,1-0,2-0,3-0,4			
EMBRAYAGE	ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE			
PUISSANCE MOTEUR PRINCIPAL MOTEUR 1500 rpm.	4HP		5,5HP	
COURSE DE LA BROCHE	CM4			
DISTANCE BROCHE - COLONNE	200 mm			
DISTANCIA HUSILLO-COLUMNNA	360 mm			
DISTANCE BROCHE - COLONNE	Min. 55/Max.850			
DISTANCE BROCHE - TABLE	1260 mm			
DIAMÈTRE DE LA COLONNE	Ø175			
DIMENSIONS DE LA TABLE AVEC 3 RAINURES EN T	550x550 mm			
DIMENSIONS DE LA BASE AVEC RAINURES EN T	950x550 mm			
POIDS: NET / BRUT Kg.	660/750		760/850	
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ET VOLUME	2,2x0,7x1,2 1,7 m ³		2,2x0,7x1,3 2,0 m ³	

Dimensions

