

SÉRIE TSA-TSE.32-35

PERCEUSE À COLONNE

- Avance automatique, embrayage mécanique (TSA) et embrayage électro-magnétique (TSE)
- Transmission par engrenages
- Tête fixe et table déplaçable



Équipement standard

- Butée réglable de profondeur
- Équipement d'éclairage
- Ejecteur de l'outil
- Garde moteur avec arrêt d'urgence
- Interrupteur général
- Sélecteur direction de rotation
- Équipement électrique basse tension
- Équipement électrique en armoire indépendante
- Protecteur de forêt avec micro d'arrêt
- Normes CE



Équipement extra

30020	Volant frontal pour avance sensitive
30023	Variateur électronique de vitesses
30021	Lecteur digital de vitesses (Pour modèles avec variateur)
30022	Lecteur digital de profondeur
30042	Inversion pour taraudage IR/RS
30043	Inversion pour taraudage IR/RS (Pour modèles avec variateur)
30070	Taraudage automatique par vis mère (1 pas de vis compris)
30084	Table tournante et inclinable
20087	Table tournante reversible avec étaux
30110	Supplément de colonne
30140	Cycle pneumatique synchronisé emel (Pour modèles TSE)
30145	Cycle integral de perçage pour tubes/profiles et intermittances (Pour modèles TSE)
91118	Arrosage dans la base
91126	Commande bimanuel

Caractéristiques

	TSA.32	TSA.35	TSE.32	TSE.35
CAPACITÉ DE PERÇAGE EN ACIER DE 70 Kg.	32 mm	35 mm	32 mm	35 mm
CAPACITÉ DE TARAUDAGE EN ACIER DE 70 Kg.	M28	M30	M28	M30
TRANSMISSION	ENGRENAGES (Traités et rectifiés)			
NOMBRE ET GAMME DE VITESSES (SANS VARIATEUR) 50 Hz.	(8) 75 - 150 - 235 - 325 - 470 - 650 - 1.050 - 2.100 rpm.			
NOMBRE ET GAMME DE VITESSES (AVEC VARIATEUR)	VARIABLES A) 75 -175 B) 240 - 570 C) 330 - 780 D) 1060 - 2500 rpm			
AVANCE	AUTOMATIQUE			
NOMBRE ET GAMME D'AVANCES	(3) 0,10-0,20-0,30			
EMBRAYAGE	MECANIQUE (Automatique)		ÉLECTRO-MAGNETIQUE	
PUISSANCE MOTEUR PRINCIPAL (SANS VARIATEUR) MOTEUR 750/1500 rpm.	1/1,5 HP	1,2/2 HP	1/1,5 HP	1,2/2 HP
PUISSANCE MOTEUR PRINCIPAL (AVEC VARIATEUR) MOTEUR 1500 rpm.				2 HP
CÔNE MORSE NO.				CM.4
COURSE DE LA BROCHE				160 mm
DISTANCE BROCHE - COLONNE				300 mm
DISTANCE BROCHE - TABLE				Min. 70 / Max. 885
DISTANCE BROCHE - BASE				1.245 mm
DIAMÈTRE DE LA COLONNE				Ø125 mm
DIMENSIONS DE LA TABLE AVEC 3 RAINURES EN T				400x420 mm
DIMENSIONS DE LA BASE SANS RAINURES EN T (SANS ARROSAGE)				400x655 mm
DIMENSIONS DE LA BASE AVEC 2 RAINURES EN T (AVEC ARROSAGE)				492x655 mm
POIDS: NET / BRUT Kg.				300 / 400 Kg.
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE ET VOLUME				2370x600x960 mm / 1,37 m ³

Dimensions

