

IXA-32



MG: Table tournante



R: Arrosage



MG+R: Table tournante + arrosage



ø 32 mm M 24 2,5/3,5 CV MK 3 120 mm 100 mm 250 mm

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Vernier et butée de profondeur réglable
- Ejecteur automatique d'outil
- Équipement électrique a basse voltage
- Interrupteur magnéto-thermique
- Bouton poussoir STOP d'urgence
- Selecteur du sens de rotation de la broche
- Commande électrique intégrée dans la tête
- Protecteur de sécurité avec micro
- Table avec rainures en "T"
- Marquage CE

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Éclairage
- Arrosage
- Inversion du sens de rotation
- Table tournante

|| CARACTÉRISTIQUES

Capacité max. de perçage dans l'acier de 60 kg.	[ø mm]	32
Capacité max. de perçage dans la fonte 200 HB	[ø mm]	35
Capacité max. de taraudage dans l'acier de 60 kg.	[mm]	M 24
Capacité max. de taraudage dans la fonte 200 HB	[mm]	M 27
Cône Morse	[Nr.]	3
Profondeur de perçage	[mm]	120
Numéro et gamme d'avances	[mm/rev.]	(2) 0,10 - 0,20
Descente		Automatique
Puissance du moteur 2 vitesses	[CV]	2/3
Transmission		Engrenages
N° de vitesses		8
Gamme de vitesses moteur 1500/3000 rpm 50 Hz 3Ph.	[rpm]	65-125-185-365-540-1055-1560-3060
Dimensions de la table (LargexLong)	[mm]	300 x 270
Diamètre de la colonne	[mm]	100
Distance broche-colonne	[mm]	250
Distance broche-table	[mm]	Min. 85 / Max. 635
Distance broche-base	[mm]	1.170
Poids net	[Kg]	260
Poids brut (avec emballage)	[Kg]	320
Volume avec emballage	[m ³]	1,03