IZ-35

MGI: Mesa giratoria inclinable

R: Refrigeración

MGI+R: Mesa giratoria inclinable y Refrigeración

ø 35 mm | M 27 | 4 CV | CM 4 | 150 mm | 125 mm | 300 mm

|| EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Escala y tope ajustable de profundidad
- Expulsor automático de herramienta
- Equipo eléctrico a bajo voltaje
- Tapa de correas con micro de parada
- Variador Electrónico con visualizador velocidad
- Pulsador STOP de emergencia
- Botón inversor giro del husillo
- Maniobra eléctrica integrada en el cabezal
- Protector contra virutas con micro
- Mesa con ranuras en "T"
- Inversión automática de giro para roscado
- Marcado CE

|| EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Equipo de luz
Equipo de refrigeración en base mecanizada
Mesa giratoria e inclinable

|| CARACTERÍSTICAS

Capacidad máxima de taladrado en acero de 60 kg.	[ø mm]	35
Capacidad máxima de taladrado en fundición 200 HB.	[ø mm]	40
Capacidad máxima de roscado en acero de 70 kg.	[mm]	M 27
Capacidad máxima de roscado en fundición 200 Br.	[mm]	M 33
Cono Morse Nº	[Nr.]	4
Profundidad máxima de taladrado	[mm]	150
Avance de taladrado		Manual
Potencia del motor	[CV]	4
Transmisión		Correas
Nº de velocidades		Variable con Variador Electrónico
Gama de velocidades motor 1500 rpm 50 Hz 3Ph.	[rpm]	100 - 2000
Dimensiones Mesa (LxA)	[mm]	400 x 420
Diámetro de columna	[mm]	125
Distancia del centro husillo a la columna	[mm]	300
Distancia husillo-mesa	[mm]	Min. 90 / Max. 890
Distancia husillo-base	[mm]	1.250
Peso neto aprox.	[Kg]	345
Peso bruto (con embalaje)	[Kg]	395
Volumen del embalaje	[m^3]	1,52