



MGI: Table tournante et pivotante

R: Arrosage

MGI+R: Table tournante et pivotante + Arrosage



ø 40 mm

M 30

1,8/3,2 CV

MK 4

150 mm

125 mm

300 mm

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Vernier et butée de profondeur réglable
- Ejecteur automatique d'outil
- Équipement électrique a basse voltage
- Capot de courroies avec micro d'arrêt
- Bouton poussoir STOP d'urgence
- Bouton inverseur du sens de rotation de la broche
- Commande électrique intégrée dans la tête
- Protecteur de sécurité avec micro
- Table avec rainures en "T"
- Marquage CE

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Éclairage
- Arrosage
- Inversion du sens de rotation
- Table tournante et pivotante

|| CARACTÉRISTIQUES

Capacité max. de perçage dans l'acier de 60 kg.	[ø mm]	40
Capacité max. de perçage dans la fonte 200 HB	[ø mm]	45
Capacité max. de taraudage dans l'acier de 60 kg.	[mm]	M 30
Capacité max. de taraudage dans la fonte 200 HB	[mm]	M 32
Cône Morse	[Nr.]	4
Course du fourreau de la broche (profondeur de perçage)	[mm]	150
Descente		Manuel
Puissance du moteur 2 vitesses	[CV]	1,8 / 3,2
Transmission		Variateur Mecanique avec poulies coniques
N° de vitesses		Variable
Gamme de vitesses moteur 750/1500 rpm 50 Hz 3Ph.	[rpm]	80 - 1.170
Dimensions de la table (LxA)	[mm]	400 x 420
Diamètre de la colonne	[mm]	125
Distance broche - colonne	[mm]	300
Distance broche-table	[mm]	Min. 150 / Max. 950
Distance broche-base	[mm]	1.310
Poids net	[Kg]	295
Poids brut (avec emballage)	[Kg]	345
Volume avec emballage	[m ³]	1,52