

TRANSMISSION PAR POULIES

SÉRIE V

10-13-15



VT.10-13-15

- TRANSMISSION PAR POULIES
- AVANCE MANUELLE
- ÉCRAN NUMÉRIQUE



ø 10 mm
ø 13 mm
ø 15 mm



M 6
M 8
M 12



15 HP
2.2 HP



B16
CM2



60 mm



70 mm



220 mm

[+]

- Butée réglable de profondeur
- Éjecteur de l'outil
- Variateur électronique de vitesses (V.10)
- Commandes vitesse, profondeur et cycle sur écran numérique (VT.10-13-15).
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Sélection du sens de rotation
- Équipement électrique basse tension
- Protecteur de forets avec micro d'arrêt
- Table fixe
- Normes CE



CARACTÉRISTIQUES		V.10	VT.10	VT.13	VT.15
Capacité de perçage	Ø mm	12 mm	12 mm	15 mm	18 mm
Capacité de perçage continu	mm	10 mm	10 mm	13 mm	15 mm
Capacité de taraudage	N°	N/A	M6	M10	M12
Cône de broche	mm	B16	B16	B16	CM 2
Gamme de vitesses variables	HP (kW)	250-3 000 tr/min	60-6000 tr/min	40-4000 tr/min	40-4000 tr/min
Tension moteur/Puissance - Monophasé		230 V/0,54 kW	230 V/0,54 kW	230 V/0,54 kW	230 V/0,75 kW
Type variateur :		Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Profondeur de perçage	tr/min	60	60	60	70
Distance nez de la broche à la colonne	tr/min	220	220	220	220
Distance de la broche à la table	mm	Min. 105/Max. 245	Min. 105/Max. 245	Min. 85/Max. 370	Min. 85/Max. 370
Distance de la broche à la base	mm	315	315	420	750
Diamètre de colonne	mm	70	70	70	70
Nombre de rainures en « T »		2	2	2	2
Avance		Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Réglage hauteur tête		Manuel	Manuel	Par crémaillère	Par crémaillère
Dimensions de la table (largeur x hauteur)	mm	300 x 250	300 x 250	300 x 250	300 x 250
Dimensions	mm	320 x 450 x 830	320 x 450 x 830	400 x 520 x 850	400 x 520 x 850
Poids sans emballage	kg	44 kg	44 kg	62 kg	65 kg

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

CODE

212716	Butée de profondeur de perçage fixe
281140	Étau 80 mm 0-120 ouverture
285133	Porte-foret à changement rapide B.16, 1-13 avec auto-réglage (pour modèles V.10-VT.10)
285064	Porte-foret de précision à action rapide B.16, 1-13 avec auto-réglage (pour modèles V.10-VT.10)
250208	Armoire base avec porte et tiroir
290521	Table intermédiaire (pour modèles V-VT.10), standard pour modèles VT.13-15



**ARMOIRE BASE AVEC
PORTE ET TIROIR**



**TABLE INTERMÉDIAIRE
(pour modèles V-VT.10)**

ACCESSOIRES



PORTE-FORET



PORTE-TARAUD



ÉTAUX



VT. 10-13-15

TABLEAU DE COMMANDE VT

Le tableau de commande avec écran

- Tableau de commande clair avec sélecteur rotatif au centre
- Écran OLED
- Protection anti-poussière avec joint d'étanchéité aux jointures de la carcasse

Fonctions du menu

- Menu d'accueil clair et facile à comprendre
- Sélection du mode de fonctionnement : Perçage/Taraudage
- Réglage de la vitesse au moyen du bouton central
- Affichage précis de la profondeur de perçage (ciblée, réelle) et de la vitesse
- Compteur de cycles
- Fonction de sauvegarde intelligente des paramètres
- Mode économie d'énergie
- Arrêt de la broche

